

## VALVOLA UNIDIREZIONALE FEMMINA CILINDRICA INOX PN20

VALVOLE a SFERA - SARACINESCHE › VALVOLA A SFERA INOX

### CARATTERISTICHE:

Corpo: Acciaio inox AISI 316L

Otturatore: Acciaio inox AISI 316L

Molla: Acciaio inox AISI 302

O-ring: - VITON da -20°C a 205°C - EPDM: da -40°C a 130°C a richiesta

Possibilità di fornirle sgrassate

Anello di serraggio: Acciaio inox AISI 302

Filettatura Cilindrica gas BSPP UNI ISO 228/1 da G1/8" a G1" - a richiesta anche con filetto NPT

Indicazione della direzione del fluido incisa sul corpo

Pressione di esercizio: 20 Bar



[Mastertubi.it/q?1184](http://Mastertubi.it/q?1184)

### NORME DI RIFERIMENTO:

-Prodotto conforme alla direttiva 2002/95/EC REACH

-Prodotto conforme alla direttiva 2011/65/EU RoHS2

-Prodotto conforme alla direttiva DM174

-Prodotto conforme alla direttiva EC1935

-Prodotto conforme alla direttiva D.M. 7 febbraio 2012, n. 25: Regolamento di disposizioni tecniche per apparecchiature per il trattamento domestico dell' acqua potabile.

-Prodotto conforme alla direttiva D.M. 6 aprile 2004, n. 174: Regolamento sui materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti di trattamento e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

**UTILIZZO:** idonea in ambienti ossidanti aggressivi corrosivi, acqua di mare, imbarcazioni, laboratori di analisi, industria chimica, medica, farmaceutica, alimentare.

| Misura | Lunghezza mm | Altezza mm | Peso gr. | Pressione di apertura bar |
|--------|--------------|------------|----------|---------------------------|
| 1/8"   | 40           | 17         | 48       | 0,35                      |
| 1/4    | 41           | 17         | 43       | 0,30                      |
| 3/8"   | 47           | 22         | 84       | 0,25                      |
| 1/2"   | 56           | 27         | 143      | 0,08                      |
| 3/4"   | 66           | 36         | 330      | 0,10                      |
| 1"     | 79           | 41         | 388      | 0,80                      |