Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

VALVOLA UNIDIREZIONALE FEMMINA CILINDRICA INOX PN20

VALVOLE a SFERA - SARACINESCHE › VALVOLA A SFERA INOX

Mastertubi.it/q?1184

CARATTERISTICHE:

Corpo: Acciaio inox AISI 316L
Otturatore: Acciaio inox AISI 316L
Molla: Acciaio inox AISI 302
O-ring: - VITON da -20°C a 205°C - EPDM: da -40°C a 130°C a richiesta
Possibilità di fornirle sgrassate
Anello di serraggio: Acciaio inox AISI 302
Filettatura Cilindrica gas BSPP UNI ISO 228/1 da G1/8” a G1” - a richiesta anche con filetto NPT
Indicazione della direzione del fluido incisa sul corpo
Pressione di esercizio: 20 Bar

NORME DI RIFERIMENTO:

-Prodotto conforme alla direttiva 2002/95EC REACH
-Prodotto conforme alla direttiva 2011/65/EU RoHS2
-Prodotto conforme alla direttiva DM174
-Prodotto conforme alla direttiva EC1935
-Prodotto conforme alla direttiva D.M. 7 febbraio 2012, n. 25: Regolamento di disposizioni tecniche per apparecchiature per il trattamento domestico dell’ acqua potabile.
-Prodotto conforme alla direttiva D.M. 6 aprile 2004, n. 174: Regolamento sui materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti di trattamento e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

UTILIZZO: idonea in ambienti ossidanti aggressivi corrosivi, acqua di mare, imbarcazioni, laboratori di analisi, industria chimica, medicale, farmaceutica, alimentare.

Misura	Lunghezza mm	Altezza mm	Peso gr.	Pressione di apertura bar
1/8"	40	17	48	0,35
1/4	41	17	43	0,30
3/8"	47	22	84	0,25
1/2"	56	27	143	0,08
3/4"	66	36	330	0,10
1"	79	41	388	0,80