

VALVOLA A SFERA A LEVA FEMMINA-FEMMINA FILETTATURA NPT

VALVOLE a SFERA - SARACINESCHE › VALVOLE A SFERA IN OTTONE BASSA PRESSIONE

Valvola a sfera per ogni impianto idraulico e pneumatico.

Ideale per acqua, oli, aria compressa.

Temperatura di esercizio: -20° +150°C in assenza di vapore

Attacco filettato Femmina-Femmina NPT



Descrizione:

dado: acciaio zincato

maniglia leva in acciaio Fe P04 zincat, rivestita in PVC Rosso

guarnizione OR-NBR 70 SH/A

asta di manovra OT CW 614 N nichelata - UNI EN 12165/98

manicotto OT CW617 N nichelato

sfera in OT CW617N cromata a spessore

tenuta in PTFE vergine

corpo in OT CW617N nichelato - UNI EN 12165/98

guarnizione asta in VITON



Mastertubi.it/q?1169

Codice	Dimensioni mm	Pressione bar	Imballo scatola
510050N001/4	1/4"	40	12
510050N003/8	3/8"	40	12
510050N001/2	1/2"	40	12
510050N003/4	3/4"	40	8
510050N1	1"	40	8
510050N1_1/4	1"-1/4	32	4
510050N1_1/2	1"-1/2	32	2
510050N2	2"	32	2
510050N2_1/2	2"-1/2	32	1
510050N3	3"	32	1

510050N4	4"	32	1
----------	----	----	---