

LASTRA IN GOMMA EPDM L/E NERA

LASTRE IN GOMMA › In gomma

Lastra in gomma con moderato contenuto di EPDM colore NERO.

Dotata di buone caratteristiche fisico-meccaniche, buona resistenza al calore, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Viene infatti impiegata soprattutto per usi esterni dove è richiesta una buona resistenza all'ozono ed alle escursioni termiche.

Superficie: Liscia/Liscia o a richiesta IMPRONTA TELA/IMPRONTA TELA.

Temperatura di esercizio: -20°C +100°C

Peso specifico: 1,35 gr/cm³

DUREZZA: Norme ASTM D573 ≤ ±10 Shore A

CARICO ROTTURA: Norme ASTM D573 ≤ -20%

ALLUNGAMENTO: Norme ASTM D573 ≤ -30%

RESISTENZA ALL'OZONO:

50 pphm/48 h a T 40°C, allungamento 20% secondo le Norme: ASTM D1149 Nessuna screpolatura.



Mastertubi.it/q?1633

SPESSORE mm	ALTEZZA mm	LUNGHEZZA metri
1	1,2	10
1,5	1,2	10
2	1,2	10
3	1,2	10
4	1,2	10
5	1,2	10
6	1,2	10
7	1,2	10
8	1,2	10
9	1,2	10
10	1,2	10
12	1,2	5
15	1,2	5
20	1,2	5
25	1	1
50	1	1