

FASCETTA PESANTE A DOPPIA CHIUSURA

FASCETTE E SISTEMI DI SERRAGGIO › FASCETTA PESANTE

Collari a bullone per impieghi gravosi su molteplici applicazioni

Il collare NORMACLAMP® GBS è particolarmente adatto per l'utilizzo in applicazioni in cui le fascette stringitubo devono soddisfare elevati requisiti di serraggio. In particolare quanto devono essere collegati e fissati tubi flessibili di aspirazione e/ o mandata, completi di inserti di plastica o acciaio e valori di durezza Shore elevati. Sono particolarmente indicati per l'uso sui veicoli commerciali e speciali.

I collari NORMACLAMP® GBS si distinguono per l'elevatissima forza di tensione del nastro.

Il montaggio dei collari è agevolato dall'impiego di attrezzi standard manuali, pneumatici o elettrici.

Panoramica dei vantaggi • Coppia di rottura raddoppiata • Tensionamento del nastro triplicato Applicazioni • Ingegneria meccanica • Macchine agricole • Industria chimica • Macchine per l'edilizia • Sistemi di irrigazione • Costruzione di motori • Costruzioni navali • Pompe e filtri • Industria ferroviaria • Industria mineraria.

Bullone di nuova progettazione con distanziale integrato e prestazioni migliori. La versione W5 è dotata di un bullone con testa a esagono incassato.

Nottolini rinforzati – per resistere a coppie di serraggio elevate

Graffatura meccanica – nessun punto di saldatura, eliminazione del rischio di corrosione da contatto

Ponte – protezione del tubo.

Solido nastro con bordi arrotondati utilizzato per la prevenzione di lesioni e danni alla superficie del tubo flessibile.



Mastertubi.it/q?1145

TAGLIE DISPONIBILI NELLA VERSIONE STANDARD IN W2:

Resistenza alla corrosione in nebbia salina minimo 72 ore

CONFEZIONI DA 10 PEZZI

CAMPO DI SERRAGGIO	LARGHEZZA BANDA	BULLONE
70-85	24mm	M8
85-100		
100-120		
120-140		
140-160		
160-180		
200-220		
220-240		
240-260		
260-280		

280-300	26mm	M10
300-325		
325-350		
350-375		
375-400		
400-425		
425-450		
450-475		
475-500		