

FASCETTA CAVALCAFILO IP-FLEX BANDA 9 W2

FASCETTE E SISTEMI DI SERRAGGIO › FASCETTA CAVALCA FILO

Fascette con vite senza fine e cassetto ribaltabile, che garantiscono un'estrema versatilità e rapidità di utilizzo, specialmente su grandi diametri.

La banda è piena e completamente dentata ed i bordi arrotondati proteggono eventuali danneggiamenti del tubo. Nastro stampato da 9 mm

versione in acciaio W2

Nastro e cassetto in acciaio inossidabile 1.4016/AISI430 vite in acciaio zincato esente Cromo VI Resistenza alla corrosione in nebbia salina minimo 144 h

versione in acciaio W4

Tutti i componenti: nastro, cassetto, vite in acciaio inossidabile 1.4301/AISI304 Resistenza alla corrosione in nebbia salina minimo 240 h

- VERSIONE PER TUBI CON SPIRALE ROTANTE IN SENSO ORARIO (DX)
- VERSIONE PER TUBI CON SPIRALE ROTANTE IN SENSO ANTIORARIO (SX)

da specificare bene in fase di richiesta.

CODICE	campo di applicazione	CONFEZIONE
41FAPNTW2-60/110_DX	60-110	10
41FAPNTW2-60/110_SX	60-110	10
41FAPNTW2-60/135_DX	60-135	10
41FAPNTW2-60/135_SX	60-135	10
41FAPNTW2-60/145_DX	60-145	10
41FAPNTW2-60/145_SX	60-145	10
41FAPNTW2-60/170_DX	60-170	10
41FAPNTW2-60/170_SX	60-170	10
41FAPNTW2-60/215_DX	60-215	10
41FAPNTW2-60/215_SX	60-215	10
41FAPNTW2-60/280_DX	60-280	10
41FAPNTW2-60/280_SX	60-280	10
41FAPNTW2-60/325_DX	60-325	10
41FAPNTW2-60/325_SX	60-325	10
41FAPNTW2-60/380_DX	60-380	10
41FAPNTW2-60/380_SX	60-380	10



Mastertubi.it/q?1302