

DIRITTO MASCHIO CILINDRICO BSPP NICHELATO

RACCORDI PER ARIA COMPRESSA › RACCORDI E CONNESSIONI PER IMPIANTI PNEUMATICI › Serie 100
RACCORDI PNEUMATICI RAPIDI IN OTTONE NICHELATO SPINTORE METALLICO

OTRC-G

art. 100_2 OTRC-G

DIRITTO MASCHIO CILINDRICO BSPP NICHELATO


Temperatura Esercizio: da -20 °C a 80 °C

Materiali Costruttivi: Ottone nichelato UNI EN 12164 CW 614N e UNI EN 12165 CW 617N

Tubi Utilizzabili: Tubo Poliammide · Tubo Polietilene · Tubo Poliuretano Tipi Oring: NBR
senza silicone

Fluidi Compatibili: Aria · Aria Compressa · Vuoto · Pressione Esercizio: 16 Bar

Confezione standard 10 pezzi.



Mastertubi.it/q?1318

CODICE	Tubo	filetto	Lunghezza	Chiave	PESO
	mm	conico	mm		gr.
OTRC04M5	4	M5x0,8	19	9	5
OTRC04G01	4	G1/8"	18,0	10	8
OTRC04G02	4	G1/4"	18,0	10	11
OTRC06M5	6	M5x0,8	21,0	11	8
OTRC06G01	6	G1/8"	19,5	12	9
OTRC06G02	6	G1/4"	19,5	12	12
OTRC08G01	8	G1/8"	24,5	14	14
OTRC08G02	8	G1/4"	21,5	14	13,5
OTRC08G03	8	G3/8"	21,5	14	20
OTRC10G02	10	G1/4"	27,5	16	19
OTRC10G03	10	G3/8"	25,0	16	22
OTRC10G04	10	G1/2"	25,0	16	33
OTRC12G02	12	G1/4"	30,0	19	28
OTRC12G03	12	G3/8"	29,5	19	30
OTRC12G04	12	G1/2"	28,0	19	37