

RACCORDO SELF LOCK TIPO C EN14420-7 - portagomma liscio

RACCORDI PER MANUTENZIONE AGRICOLO-INDUSTRIALE › RACCORDI CAM LOCK

Ideale per l'impiego nella pressatura delle manichette flessibili tramite ghiera a pressare in acciaio che in fase di schiacciamento si agganciano all'anello posto sul portagomma prima del raccordo per garantire maggiore sicurezza contro lo sfilamento del raccordo. Ideale per l'impiego nella pressatura delle manichette flessibili con sottostrato in LYNER TERMOPLASTICO come polietilene, Crosslinked, PTFE, PFA, PVDF tramite ghiera a pressare in acciaio che in fase di schiacciamento si agganciano all'anello posto sul portagomma prima del raccordo per garantire maggiore sicurezza contro lo sfilamento del raccordo. Questa versione inoltre ha il codolo liscio e il sistema di blocco di sicurezza.



Mastertubi.it/q?1416

MATERIALE disponibile : ACCIAIO AISI316

DIAMETRO NOMINALE	DIAMETRO PORTAGOMMA mm	PRESSIONE MASSIMA BAR
DN025	25	16
DN032	32	16
DN040	38	16
DN050	50	16
DN065	63	16
DN080	75	16
DN100	100	16