

## SPIRALI IN RILSAN PA11 PHL CON CODOLI

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili aria compressa

Per pressioni di esercizio in funzione delle temperature vedi tabella tubi lineari.

Per evitare deformazioni si consiglia di utilizzare le spirali in RILSAN entro le temperature: -20°C +80°C.

Lunghezza utile: si consiglia un 50% max 60% dei metri lineari.

Colori standard: arancio, blu.



[Mastertubi.it/q?273](http://Mastertubi.it/q?273)

| Codice        | Ø mm  | Lunghezza tubo m | A riposo mm | Utilizzo massimo m | Lunghezza terminali mm | Pressione massima di esercizio a 20°C |
|---------------|-------|------------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 01SRCH0002/04 | 2x4   | 2,5              | 90          | 1,5                | 100                    | 44                                    |
| 01SRCH02.5/04 | 2,5x4 | 2,5              | 90          | 1,5                | 100                    | 30                                    |
| 01SRCE0004/06 | 4x6   | 7,5              | 252         | 5                  | 130                    | 26                                    |
| 01SRCD0004/06 | 4x6   | 10               | 340         | 6,5                | 130                    | 26                                    |
| 01SRCC0004/06 | 4x6   | 15               | 515         | 10                 | 130                    | 26                                    |
| 01SRCE0006/08 | 6x8   | 7,5              | 285         | 5                  | 130                    | 19                                    |
| 01SRCD0006/08 | 6x8   | 10               | 390         | 6,5                | 130                    | 19                                    |
| 01SRCC0006/08 | 6x8   | 15               | 586         | 10                 | 130                    | 19                                    |
| 01SRCE0008/10 | 8x10  | 7,5              | 280         | 5                  | 170                    | 14                                    |
| 01SRCD0008/10 | 8x10  | 10               | 380         | 6,5                | 170                    | 14                                    |
| 01SRCC0008/10 | 8x10  | 15               | 565         | 10                 | 170                    | 14                                    |
| 01SRCE0010/12 | 10x12 | 7,5              | 240         | 5                  | 180                    | 12                                    |
| 01SRCD0010/12 | 10x12 | 10               | 350         | 6,5                | 180                    | 12                                    |
| 01SRCC0010/12 | 10x12 | 15               | 535         | 10                 | 180                    | 12                                    |
| 01SRCD0012/15 | 12x15 | 10               | 285         | 6                  | 200                    | 14                                    |
| 01SRCC0012/15 | 12x15 | 15               | 436         | 10                 | 200                    | 14                                    |
| 01SRCD0014/18 | 14x18 | 10               | 300         | 6                  | 200                    | 16                                    |
| 01SRCC0014/18 | 14x18 | 15               | 470         | 10                 | 200                    | 16                                    |
| 01SRCD0015/18 | 15x18 | 10               | 470         | 6                  | 200                    | 12                                    |
| 01SRCC0015/18 | 15x18 | 15               | 470         | 10                 | 200                    | 12                                    |