

TUBO ASPIROIL/10

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili aspirazione idrocarburi

Tubo per aspirazione e mandata di carburanti, oli e lubrificanti, gasolio con contenuto aromatico fino al 50%. Sottostrato in gomma NBR nera liscia, con rinforzo tessile, spirale in acciaio e cavi in rame per la messa a terra incorporati.



Copertura in gomma NBR nera impressione tela resistente agli idrocarburi, agenti atmosferici, ozono.

Temperatura di impiego: -30° +80° C

Rotoli da 40-61 metri

Pressione di esercizio 10 bar di scoppio 30 bar

Valore di depressione massimo 0,9 bar



Mastertubi.it/q?287

Fornibile anche nella versione con sottostrato conduttivo $R < 10^6 \Omega/m$

Codice articolo	Dimensione Ø mm	Raggio di curvatura mm
06GBAS0000020 T	19x29	115
06GBAS0000025 T	25x35	150
06GBAS0000030 T	30x40	180
06GBAS0500032 T	32x42	190
06GBAS0000035 T	35x45	210
06GBAS0000038 T	38x49	240
06GBAS0000040 T	40x51	240
06GBAS0000042 T	42x53	255
06GBAS0000045 T	45x56	270
06GBAS0000050 T	50x62	300

06GBAS0000060 T	60x72	360
06GBAS0000063 T	63x76	380
06GBAS0000070 T	70x83	400
06GBAS0000075 T	76x89	460
06GBAS0000080 T	80x94	480
06GBAS0000090 T	90x104	540
06GBAS0000100 T	102x118	600
06GBAS0000100 T	102x118	600
06GBAS0000120 T	120x135	720
06GBAS0000127 T	127x143	760
06GBAS0000152 T	152x170	900