

TUBO CARBURANTI /18 NASPO

TUBI FLESSIBILI › *Tubi flessibili mandata idrocarburi*

Tubo idoneo alla mandata di carburanti e derivati del petrolio con contenuto aromatico fino al 50%. Adatto per impieghi gravosi, idoneo per essere avvolto su arrotolatori/NASPO delle autobotti. Sottostrato in gomma NBR nera liscia durezza A80, con rinforzo tessile ad alta tenacità. Cavetto in rame idoneo a garantire la continuità elettrica.

Copertura in gomma NBR nera liscia antistatica.

Resistività inferiore a 1 MOhm/m



Resistente agli idrocarburi, agenti atmosferici e all' ozono.

Pressione di esercizio 18 bar di scoppio 54 bar.

Temperatura di impiego: -30° +80° C.



Mastertubi.it/q?337

Codice	DIAMETRO INTERNO	Peso Kg/m
06GB18019/032 T	19x32	0,70
06GB18025/038 T	25x38	0,85
06GB18032/044 T	32x44	1,00
06GB18038/052 T	38x52	1,32
06GB18040/054 T	40x54	1,38
06GB18045/059 T	45x59	1,51
06GB18050/064 T	50x64	1,63
06GB18060/074 T	60x74	2,30