

TUBO TYGON F - 4040 - A

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili mandata idrocarburi

Applicazioni:


linee di collegamento per passaggio combustibile nei piccoli motori a scoppio e nel settore automobilistico in genere, attrezzature da giardino, trasferimento prodotti refrigeranti, idrocarburi e lubrificanti industriali quali: Benzine, kerosene, oli, glicole.

Resiste al gonfiore da idrocarburi e resistente ai raggi U.V. riducendo al minimo la possibilità di perdite. La sua estrema flessibilità facilita l'installazione, è facilmente riconoscibile per il suo colore giallo.

Sufficientemente trasparente per il monitoraggio del passaggio del liquido all'interno.

Pressione di esercizio 1 bar, massima 3,45 bar.

Temperatura massima di esercizio 74° C.



Mastertubi.it/q?343

Dimensione Ø inch	Dimensione Ø mm
1/8" - 1/4"	3,17x6,35
3/16" - 5/16"	4,76x7,84
1/4" - 3/8"	6,35x9,52
5/16" - 7/16"	7,84x11,11
3/8" - 1/2"	9,52x12,70
3/8" - 9/16"	9,52x14,29
3/8" - 5/8"	9,52x15,87
7/16" - 9/16"	11,11x14,29
1/2" - 5/8"	12,70x15,87
1/2" - 3/4"	12,70x19,05
5/8" - 7/8"	15,86x22,22

3/4" - 1"

19,05X25,40