

TUBO HYGIENIC-SHIP

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili nautica - Tubi Ombelicali off-shore

Tubo flessibile in gomma idoneo per l'aspirazione e la mandata di acque reflue di scarico, serbatoi biologici bordo nave, pompe di sentina. Struttura interna in gomma tipo IIR nera, o bianca a richiesta, liscia particolarmente resistente alla trasmissione degli odori ed alla formazione della forma batterica. Rinforzi tessili con tessuti sintetici ad alta tenacità e spirale metallica incorporata. Copertura in gomma EPDM bianca ad impressione tela, atossico, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici, rispondente al D.M. 21.03.73 e successive modifiche e alle F.D.A.



Mastertubi.it/q?350

Temperatura di lavoro: $-35^{\circ} + 90^{\circ}$ C.

Tenuta a vuoto 0,8/0,7 bar

Versioni disponibili: cord, spiralato liscio, spiralato ondulato, ondulato con manicotti a all'estremità in pezzatura d'impiego.

L/B.B – ESTERNO BIANCO LISCIO/INTERNO BIANCO LISCIO con due rinforzi tessili con spirale in acciaio

L/N.BI – ESTERNO BIANCO LISCIO/INTERNO NERO LISCIO con due rinforzi tessili con spirale in acciaio

O/N.BI – ESTERNO BIANCO ONDULATO/INTERNO NERO LISCIO con due rinforzi tessili con spirale in acciaio

Dimensione Ø mm	Raggio di curvatura mm	Pressione di esercizio bar
19x29	57	10
25x35	75	10

30x40	90	10
32x42	90	10
35x45	105	10
38x48	114	8
40x50	120	8
45x55	135	6
51x61	150	6
60x71	180	5