

## TUBO GOMMA CALORE/10 bar

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili specifici per sale prova motori

**Struttura:** gomma sintetica EPDM resistente al calore, rinforzi tessili sintetici, copertura sintetica resistente all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici in EPDM. Aspetto: esterno nero liscio impressione tela, interno nero liscio.

**Utilizzo:** Tubo idoneo passaggio acqua calda anche mista a vapore a liquidi antigelo, nei radiatori auto, impianti di raffreddamento motori, circuiti di riscaldamento delle cabine di autoveicoli, fluidi a media aggressività chimica.

Temperatura di impiego: -40°C +120°C.

Pressione di lavoro massima continua: 10 BAR , coefficiente di sicurezza 3.

Rotoli da 40-61 metri.



[Mastertubi.it/q?355](http://Mastertubi.it/q?355)

| articolo        | Ø     |
|-----------------|-------|
| 09GCAL010/020 T | 10x20 |
| 09GCAL012/022 T | 12x22 |
| 09GCAL015/025 T | 15x25 |
| 09GCAL018/028 T | 18x28 |
| 09GCAL020/030 T | 20x30 |
| 09GCAL025/035 T | 25x35 |
| 09GCAL030/041 T | 30x41 |
| 09GCAL032/044 T | 32x44 |
| 09GCAL038/052 T | 38x52 |
| 09GCAL040/054 T | 40x54 |
| 09GCAL045/061 T | 45x61 |
| 09GCAL050/068 T | 50x68 |

09GCAL060/075 T

60x75