

TUBO GOMMA BIOVAST TRELLEBORG

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili per acqua calda

Tubo in gomma mescola NBR di qualità alimentare



- guida Eu regulations n° 1935/2004, 2023/2006
- direttiva americana FDA n° 21 CFR 177.2600
- direttiva tedesca Bfr, Empfehlung XXI, Kategorie 3
- French institute of poiters (IANESCO)



Mastertubi.it/q?357

Sottostrato NBR, bianco liscio idoneo al trasferimento di fluidi acquosi, acidi, alcool alimentare (fino a 70°C), prodotti alimentari grassi. Inserti tessili ad elevata resistenza.

Copertura blu liscia antiraffio e antimacchia resistente agli idrocarburi ai grassi animali e vegetali.

Applicazioni:

pulizia con vapore fino a 165°C ed acqua calda nell'industria alimentare, circolazione di liquidi caldi:

Acqua fino a +100° a 20bar, vapore fino a +165° a 6 bar.

Prodotti alimentari grassi.

Pressione di scoppio 3 volte quella di esercizio.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20° +165° C

Codice	Diametri mm	raggio curvatura mm	Peso g/m	Rotoli m
09GBIOVAST13/23	13x23	65	380	20-40-80
09GBIOVAST16/26	16x26	85	440	20-40-80
09GBIOVAST19/31	19x31	100	630	20-40-80
09GBIOVAST25/37	25x37	125	780	20-40