

## TUBO FLEX 300 Autoestinguente doppia parete

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili specifici per sale prova motori

Tubo flessibile realizzato con un doppio strato di tessuto in fibra di vetro spalmato di silicone

**AUTOESTINGUENTE**, rinforzato da una spirale interna in filo di acciaio armonico, cordoncino di cucitura esterno in fibra di vetro. Flessibilissimo, leggero e di grande comprimibilità assiale di circa il 30%.

Colore **AZZURRO**.

Indicato per la giunzione di condotti passaggio gas ad alta temperatura, estrazione fumi motore, raffreddamento unità elettroniche, impianti di saldatura, impianti di riscaldamento cabine veicoli.

Temperatura d'esercizio: -60° (-73°F) +270°C (520° )  
può tollerare fino a 300°C (572°F) per brevi periodi di tempo.

Pressione massima: circa 3 volte quella di esercizio.

Lunghezza standard 4 metri

**REAZIONE AL FUOCO: EN 4545-2:2013 - UNI CEI 11170 - 3/2005**

A richiesta: manicotti terminali, isolamento con MELAMMINA espansa e paravapore in gomma NEOPRENE colore nero.



[Mastertubi.it/q?373](http://Mastertubi.it/q?373)

| Codice articolo | Dimensioni Ø mm | Pressione di esercizio bar | Sottovuoto bar | Raggio di curvatura m | Peso gr/m |
|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| 11SV300ATSDP025 | 25              | 2,8                        | 7100           | 12                    | 185       |
| 11SV300ATSDP038 | 38              | 2,6                        | 6000           | 18                    | 305       |
| 11SV300ATSDP051 | 51              | 2,6                        | 5200           | 24                    | 360       |

|                 |     |     |      |     |      |
|-----------------|-----|-----|------|-----|------|
| 11SV300ATSDP063 | 63  | 2,4 | 4600 | 31  | 485  |
| 11SV300ATSDP076 | 76  | 2,2 | 4300 | 38  | 580  |
| 11SV300ATSDP089 | 89  | 2,0 | 4000 | 44  | 690  |
| 11SV300ATSDP095 | 95  | 1,9 | 3700 | 49  | 730  |
| 11SV300ATSDP102 | 102 | 1,9 | 3500 | 52  | 770  |
| 11SV300ATSDP114 | 114 | 1,5 | 3000 | 60  | 845  |
| 11SV300ATSDP127 | 127 | 1,4 | 2400 | 69  | 925  |
| 11SV300ATSDP152 | 152 | 1,2 | 1700 | 75  | 1200 |
| 11SV300ATSDP180 | 178 | 1,0 | 1200 | 90  | 1430 |
| 11SV300ATSDP203 | 203 | 0,7 | 900  | 101 | 1650 |
| 11SV300ATSDP254 | 254 | 0,5 | 700  | 150 | 2090 |
| 11SV300ATSDP305 | 305 | 0,3 | 500  | 200 | 2550 |

Dati riferiti a T=20° C , temperatura ambiente. Pressione di controllo pari alla  
pressione di esercizio per 1,5 Pressione massima pari alla pressione di esercizio per  
3