Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

# TUBO PA12 PHL - LONGLIFE

*TUBI FLESSIBILI › Tubi per Applicazioni Pneumatiche*



Tubo lineare flessibile in **POLIAMMIDE 12** di origine chimica.
PHL (stabile alla luce e plastificato) secondo le normative DIN 73378/74324

Mastertubi.it/q?400

Applicazioni industriali: automazione, sistemi frenati veicoli industriali, impianti.
Colori disponibili : neutro, giallo, blu, rosso, verde, nero,azzurro, arancio.
Temperatura di utilizzo. -40°C a +80°C
A richiesta fornibile anche in versioni speciali:

- MULTITUBO
- Trecciato con guaina zincata, con fibra di vetro o di silicone

Imballo:standard film di polietilene oppure in scatola di cartone o in rocchetti di legno.

TABELLA DELLE PRESSIONI IN FUNZIONE DELLE TEMPERATURE :

| 20° | 40° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|
| 100% | 85% | 60% | 40% |

| Codice articolo | Ø mm | Raggio di curvatura mm | Pres. di esercizio bar | Pres. di scoppio bar |
|---|---|---|---|---|
| 03PA110002/04 | 2x4 | 20 | 44 | 133 |
| 03PA1102,5/04 | 2,5x4 | 25 | 31 | 92 |
| 03PA1102,7/04 | 2,7x4 | 25 | 26 | 78 |
| 03PA110004/06 | 4x6 | 30 | 27 | 80 |
| 03PA110005/08 | 5x8 | 40 | 31 | 92 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03PA110006/08 | 6x8 | 40 | 19 | 57 |
| 03PA110006/10 | 6x10 | 55 | 33 | 100 |
| 03PA110007/10 | 7x10 | 55 | 24 | 71 |
| 03PA1107,5/10 | 7,5x10 | 60 | 19 | 57 |
| 03PA110008/10 | 8x10 | 60 | 15 | 44 |
| 03PA110009/12 | 9x12 | 60 | 19 | 57 |
| 03PA110010/12 | 10/12 | 85 | 12 | 36 |
| 03PA110010/14 | 10x14 | 75 | 22 | 67 |
| 03PA110011/14 | 11x14 | 85 | 16 | 48 |
| 03PA110011/15 | 11x15 | 85 | 21 | 62 |
| 03PA110012/15 | 12x15 | 90 | 15 | 44 |
| 03PA110012/16 | 12x16 | 95 | 19 | 57 |
| 03PA110014/18 | 14x18 | 100 | 17 | 50 |