

TUBO IN POLIURETANO EXTRAFLEX 1185 CRT

TUBI FLESSIBILI › Tubi per Applicazioni Pneumatiche

Tubo lineare in poliuretano antistatico autolubrificato con rinforzo tessile, flessibile multistrato di poliuretano base Etere resistente all'idrolisi e alla corrosione microbica. Rinforzo interno con treccia in FIBRA DI POLIESTERE ad alta tenacità incollata, maglia rombica per la massima resistenza alla pressione.

Durezza 85 shoreA - Temperatura di esercizio: -40° +60°C

Ottima resistenza alla pressione fattore di sicurezza della pressione: 3:1

Consigliato l'utilizzo con raccordi a resca portagomma e fascette.

Colori disponibili: BLU - ROSSO

IMBALLI: ROTOLI DA 100 metri - SCATOLA DI CARTONE IN ROTOLI DA 25 - 50 METRI

Codice	Dimensione mm	Peso g/m	Raggio di curvatura mm	Pressione esercizio bar	colori
03EX90TR5.5/8 2	5,5x8	30,5	40	13	blu-rosso
03EX90TR6.5/10	6,5x10	52,2	40	20	blu
03EX90TR7,5/10	7,5x10	39,4	55	40	blu
03EX90TR8/12	8x12	72,3	50	20	blu-rosso
03EX90TR10/14,5	10x14,5	99,7	70	15	blu
03EX90TR11/16	11x16	122,2	75	15	blu
03EX90TR13/18	13x18	140,2	100	15	blu
03EX90TR13/19	13X19	173,8	85	15	blu