

TUBO VENTO PU/Pesante - antistatico

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili in poliuretano aspirazione polveri e trucioli

Tubo in poliuretano base Estere con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto ricoperta di poliuretano. Cavetto di rame inserito per la dispersione delle correnti elettriche superficiali. La superficie interna integralmente liscia mentre quella esterna è corrugata per rendere il tubo maneggevole flessibile.

La versione ANTISTATICA include il cavetto di 9 fili di rame ricoperto di PU sulla superficie esterna parallela alla spira di rinforzo.

Fornibile anche nella versione non antistatica (senza trefolo di rame incorporato)

Temperatura di impiego: -40°C +80°C

Colore: trasparente con spirale color grigio.

Impiego: aspirazione polveri abrasive, trucioli, granulato plastico.

Spessore foglia in poliuretano dal Ø 40 al Ø 150 spessore 1mm



Codice	Diametri mm	Peso g/m	Depressione mH2O	Raggio di curvatura	Rotoli m
11PVPUATPMA038	38,1x45,7	310	3	130	30
11PVPUATPPA040	40x47	350	3	140	30
11PVPUATPPA045	45x52,6	445	3	160	30
11PVPUATPPA052	50,8x59,4	550	3	175	30
11PVPUATPPA060	60x68,6	640	3	200	30
11PVPUATPPA0630	63,5x71,9	670	3	230	30
11PVPUATPPA065	65x73,4	680	3	230	30
11PVPUATPPA070	70x79,4	750	3	250	30
11PVPUATPPA076	76,2x85,6	810	2,5	270	30
11PVPUATPPA080	80x90,4	900	2,5	290	30
11PVPUATPPA090	90x100,6	1050	2,5	360	30
11PVPUATPPA100	100x111,4	1290	2,5	400	30
11PVPUATPPA120	120x132	1500	2,5	470	30