

## CAMLOCK TIPO F - maschio filettato maschio


RACCORDI PER MANUTENZIONE AGRICOLO-INDUSTRIALE › RACCORDI CAM LOCK

Questo tipo di raccordo è stato studiato per la giunzione rapida e sicura nel minor tempo possibile

tra due tubazioni. Inserendo la versione MASCHIO all'interno della versione femmina si avrà velocemente un accoppiamento meccanico a passaggio totale con il serraggio tramite due leve laterali, il cui eccentrico sul fulcro otterrà il definitivo bloccaggio, tramite una spina o un sistema a molla si ottiene il fermo di sicurezza delle due alette. La tenuta è garantita da guarnizioni standard in gomma NBR oppure di diverso materiale a seconda del fluido di passaggio.

L'estremità dei raccordi possono essere fornite filettate, flangiate a saldare o portagomma.

A norma secondo la regolamentazione Militare A-A-59326A



**MATERIALI disponibili** : ACCIAIO AISI316, OTTONE, ALLUMINIO, POLIPROPILENE

**FILETTATURA**: BSPT/NF ISO 228-1 a richiesta anche in versione NPT

|       | FILETTAT.<br>BSP | PRESSIONE<br>AISI 316<br>BAR | PRESSIONE<br>OTTONE<br>BAR | PRESSIONE<br>ALLUMINIO<br>BAR | PRESSIONE<br>PP<br>BAR | FILETTAT.<br>NPT |
|-------|------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| DN015 | 1/2"             | 10                           | 10                         | 10                            | 8,5                    | -                |
| DN020 | 1/2"             | -                            | -                          | -                             | 8,5                    | -                |
| DN020 | 3/4"             | 17                           | 17                         | 17                            | 8,5                    | -                |
| DN025 | 1"               | 17                           | 17                         | 17                            | 8,5                    | X                |
| DN032 | 1"1/4            | 17                           | 17                         | 17                            | 6,5                    | X                |
| DN040 | 1"1/4            | -                            | -                          | -                             | 6,5                    | -                |
| DN040 | 1"1/2            | 17                           | 17                         | 17                            | 6,5                    | X                |
| DN050 | 2"               | 17                           | 17                         | 17                            | 6,5                    | X                |
| DN065 | 2"1/2            | 10                           | 10                         | 10                            | -                      | X                |
| DN080 | 3"               | 8,5                          | 8,5                        | 8,5                           | 5                      | X                |
| DN100 | 4"               | 6,5                          | 6,5                        | 6,5                           | 5                      | X                |
| DN125 | 5"               | 5                            | 5                          | 5                             | -                      | X                |
| DN150 | 6"               | 5                            | 5                          | 5                             | -                      | X                |
| DN200 | 8"               | -                            | -                          | 4                             | -                      | -                |



[Mastertubi.it/q?59](http://Mastertubi.it/q?59)