

TUBO PN

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili per ventilazione o aspirazioni aria fredda

Tubo flessibile in tessuto poliammidico con doppia spalmatura di PVC, ad elevata resistenza meccanica, con spirale in filo in acciaio armonico di rinforzo.

Applicazione nell'aspirazione delle polveri leggere, fumi, gas, anche corrosivi, collegamento di parti mobili con ventilatori, autolavaggi. Interno liscio, colore azzurro. Comprimibilità assiale 5:1.

Temperatura di impiego: -20°C +90°C (+110° punte)

Reazione al fuoco: <100mm/mm DIN 75 200

Pezzature da metri 10 (a richiesta fino a 20 metri) - da 5 metri per diametri superiori a 400mm



Mastertubi.it/q?726

Codice articolo	Dimensioni mm	Pressione di esercizio bar	Sottovuoto bar	Raggio di curvatura mm	Peso g/m
11PVPN0000040	40	1,50	0,30	40	317
11PVPN0000050	50	1,20	0,25	50	325
11PVPN0000060	60	1,00	0,20	60	476
11PVPN0000070	70	0,90	0,18	70	512
11PVPN0000080	80	0,80	0,10	80	553
11PVPN0000090	90	0,70	0,09	90	612
11PVPN0000100	100	0,60	0,08	100	687
11PVPN0000110	110	0,55	0,07	110	705
11PVPN0000120	120	0,55	0,07	120	829
11PVPN0000125	125	0,53	0,07	130	854
11PVPN0000130	130	0,50	0,07	130	894
11PVPN0000140	140	0,40	0,06	140	938
11PVPN0000150	150	0,30	0,06	150	968
11PVPN0000160	160	0,30	0,06	160	1026
11PVPN0000180	180	0,23	0,05	180	1090
11PVPN0000200	200	0,20	0,04	190	1212
11PVPN0000225	225	0,18	0,03	210	1378

11PVPN0000250	250	0,15	0,03	220	1513
11PVPN0000275	275	0,10	0,02	240	1660
11PVPN0000300	300	0,10	0,02	260	1815
11PVPN0000350	350	0,06	0,02	310	2295
11PVPN0000400	400	0,04	0,01	360	2621
11PVPN0000450	450	0,04	0,01	390	3620
11PVPN0000500	500	0,03	0,01	420	4021
11PVPN0000550	550	0,03	0,01	450	4423
11PVPN0000600	600	0,03	0,01	480	4824