

TUBO POLIURETANO super PESANTE (PUP-PHPS) - 2,50

TUBI FLESSIBILI › *Tubi flessibili per fluidi abrasivi grado alimentare*

Colore: tubo traslucido con spirale in acciaio ramato

Temperatura di impiego: -40°C + 90°C (+125°C picchi)

GAMMA DIAMETRI INTERNI: Ø 40 – 250mm

CARATTERISTICHE: tubo in TPU a base estere antimicrobico e spirale in acciaio color rame ricoperta in TPU al fine di garantire massima sicurezza d'uso anche in applicazioni estreme.

Superficie interna liscia a passo ristretto e spessore di parete costante, pari a 2,5 mm. Lo spessore elevato consente una maggiore resistenza all'abrasione e conseguentemente una maggior durata.

Nonostante lo spessore importante, il tubo presenta una buona flessibilità e maneggevolezza nonché un peso contenuto. Buona resistenza ad oli minerali, sostanze chimiche, ozono, invecchiamento e agenti atmosferici. Il tubo può essere reso conduttivo ($R < 10^2$ Ohm/m) mettendo a terra la spirale.

CAMPI DI APPLICAZIONE: aspirazione di sostanze e materiale ad elevato potere abrasivo, quali sabbie di quarzo, materiali di scarto nel settore siderurgico e particolarmente indicato su camion dotati di aspiratori a risucchio.

Il tubo viene inoltre impiegato presso cementifici, cave e acciaierie.



Mastertubi.it/q?756

CODICE	Diametro interno mm	Diametro interno mm	Peso g/m	Depressione m di H2O	Raggio di curvatura mm	Rotolo BARRE m
11PVPUP_HP040_2	40	1"1/2	945	9,70	150	15
11PVPUP_HP051_2	51	2"	1350	9,70	204	15
11PVPUP_HP060_2	60	2"1/2	1560	9,70	250	15
11PVPUP_HP080_2	80	3"	2025	9,70	300	10
11PVPUP_HP090_2	90		2255	9,70	350	10
11PVPUP_HP100_2	100		2660	9,50	400	10
11PVPUP_HP102_2	102	4"	2710	9,50	410	10 B
11PVPUP_HP127_2	127	5"	3710	9,00	580	6 B
11PVPUP_HP152_2	152	6"	4235	8,00	680	6 B
11PVPUP_HP200_2	200		5510	4,00	1000	6 B
11PVPUP_HP203_2	203	8"	5590	4,00	1015	6 B
11PVPUP_HP250_2	250	10"	7550	4,00	1250	6 B