Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

# MORSETTO DI SICUREZZA EN 14420-3 ACCIAIO INOX 316

*FASCETTE E SISTEMI DI SERRAGGIO › MORSETTO DI SICUREZZA - SPANNLOC*

Morsetto di sicurezza "tipo SPANNLOC" a NORMA EN 14420-3 in Acciaio inox AISI 316
- Viti in acciaio inox
Massima pressione di lavoro: 25 bar fino al DN 100.

La taglia identifica il campo di chiusura compatibile con il diametro esterno del tubo

Attenzione!
La tenuta è garantita solo per serraggi a tubi lisci esternamente o su eventuali manicotti lisci alle estremità.

Mastertubi.it/q?767

| dn | pressione massima | campo di chiusura | viti |
|---|---|---|---|
| 13 | 25 | 22-24 | M6x20 |
| 19 | 25 | 30-33 | M6x20 |
| 25 | 25 | 36-39 | M6x20 |
| 32 | 25 | 43-46 | M6x20 |
| 38 | 25 | 50-53 | M6x20 |
| 38 | 25 | 53-56 | M6x20 |
| 50 | 25 | 61-63 | M8x25 |
| 50 | 25 | 63-67 | M8x25 |
| 50 | 25 | 69-71 | M8x25 |
| 63 | 25 | 78-82 | M8x25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 63 | 25 | 84-87 | M8x25 |
| 75 | 25 | 89-93 | M8x25 |
| 80 | 25 | 94-97 | M8x25 |
| 100 | 25 | 114-119 | M10x40 |
| 100 | 25 | 118-122 | M10x40 |