

FILTRO ANTIPARTICOLATO HT

APPARECCHIATURE PER ASPIRAZIONE GAS AUTO › FILTRI PORTATILI EHC PER VEICOLI INDUSTRIALI

Filtro antiparticolato utilizzato per diverse condizioni di guida.

Il filtro di scarico HT è raccomandato quando le persone si trovano a dover affrontare lo scarico diesel in circolazione in spazi ristretti. Ad esempio in capannoni di produzione, magazzini e gallerie.

IL FILTRO FUNZIONA IMMEDIATAMENTE IN AVVIO.

I filtri HT possono essere montati temporaneamente sul veicolo, è costituito da un alloggiamento con uno scudo termico in acciaio zincato o inossidabile. La consegna comprende, filtro, pressostato elettrico con spia di segnalazione o valvola di sicurezza con membrana e controflangia.

HT viene fornito in tre dimensioni, a seconda del volume dello scarico.
Ogni modello HT ha una versione leggera che è un modello semplificato.

Separazione:	> 99,3% di particelle 0-28 nm
Conessioni:	HT35 - 128mm HT20 - 100mm HT10 - 100mm
Max. Temperatura:	200° C
Durata del filtro *:	~ 200 ore
Diametro:	HT35 500mm HT20 400mm HT10 400mm
Lunghezza:	HT35 - 705mm HT20 - 715mm HT10 - 395mm
Peso:	HT35 - 40kg HT20 - 23kg HT10 - 18kg

* La durata dipende dalle dimensioni del motore, dal tipo di motore, dalla modalità di utilizzo e dalle condizioni del motore.

Il filtro di scarico è conforme alla normativa [TRGS 554](#) (D) e COSHH (GB). [VERT](#)- Filterlist B416, BAFU, EMPA, TÜV.

Il filtro può essere smaltito con rifiuti normali.





Mastertubi.it/q?775