

LOK SMC-N - tubo in pollici maschio NPT

RACCORDI PER L'INDUSTRIA CHIMICA E ALIMENTARE › RACCORDI INOX S-LOK › RACCORDI S-LOK

Raccordo terminale diritto per tubo inox con filettatura Americana NPT.

Il connettore per termocoppia S-Lok non ha spalle né angolo di dimensionamento all'interno il raccordo, le caratteristiche consentono al termocoppia di passare attraverso l'estremità del filo del raccordo.

Confezione minima 10 pezzi.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

1 - Posizionare la lunghezza della termocoppia passata attraverso il raccordo dell'estremità del filo e trattenerlo per evitare spostamenti durante il montaggio.

2 - Ruotare il dado 1"1/4 dopo averlo stretto a mano con una chiave, tenendo il corpo con una chiave di backup per dimensioni 1/4"(6mm) o superiore.



Mastertubi.it/q?839

Codice	diametro Tubo		filetto	foro interno raccordo	
	pollici	mm	NPT	mm	
SMC-1-1N	1/16	1.59	1/16	1.27	
SMC-1-2N	1/16	1.59	1/8	1.27	
SMC-1-4N	1/16	1.59	1/4	1.27	
SMC-2-1N	1/8	3.17	1/16	2.28	
SMC-2-2N	1/8	3.17	1/8	2.28	
SMC-2-4N	1/8	3.17	1/4	2.28	
SMC-2-6N	1/8	3.17	3/8	2.28	
SMC-2-8N	1/8	3.17	1/2	2.28	
SMC-3-2N	3/16	4.76	1/8	3.04	
SMC-3-4N	3/16	4.76	1/4	3.04	
SMC-4-1N	1/4	6.35	1/16	4.82	

SMC-4-2N	1/4	6.35	1/8	4.82	
SMC-4-4N	1/4	6.35	1/4	4.82	
SMC-4-6N	1/4	6.35	3/8	4.82	
SMC-4-8N	1/4	6.35	1/2	4.82	
SMC-4-12N	1/4	6.35	3/4	4.82	
SMC-5-2N	5/16	7.93	1/8	4.82	
SMC-5-4N	5/16	7.93	1/4	6.35	
SMC-5-6N	5/16	7.93	3/8	6.35	
SMC-5-8N	5/16	7.93	1/2	6.35	
SMC-6-2N	3/8	9.52	1/8	4.82	
SMC-6-4N	3/8	9.52	1/4	7.11	
SMC-6-6N	3/8	9.52	3/8	7.11	
SMC-6-8N	3/8	9.52	1/2	7.11	
SMC-6-12N	3/8	9.52	3/4	7.11	
SMC-8-2N	1/2	12,7	1/8	4.82	
SMC-8-4N	1/2	12,7	1/4	7.11	
SMC-8-6N	1/2	12,7	3/8	9.65	
SMC-8-8N	1/2	12,7	1/2	10.41	
SMC-8-12N	1/2	12,7	3/4	10.41	
SMC-8-16N	1/2	12,7	1	10.41	
SMC-10-6N	5/8	15.87	3/8	9.65	
SMC-10-8N	5/8	15.87	1/2	11.93	
SMC-10-12N	5/8	15.87	3/4	12,7	
SMC-12-8N	3/4	19.05	1/2	11.93	
SMC-12-12N	3/4	19.05	3/4	15.74	
SMC-12-16N	3/4	19.05	1	15.74	
SMC-14-12N	7/8	22.22	3/4	15.74	
SMC-14-16N	7/8	22.22	1	18.28	
SMC-16-8N	1	25,4	1/2	11.93	
SMC-16-12N	1	25,4	3/4	15.74	
SMC-16-16N	1	25,4	1	22.35	

SMC-20-16N	1-1 / 4	31.75	1	22.35	
SMC-20-20N	1-1 / 4	31.75	1-1 / 4	27.68	
SMC-20-24N	1-1 / 4	31.75	1-1 / 2	27.68	
SMC-24-20N	1-1 / 2	38.1	1-1 / 4	27.68	
SMC-24-24N	1-1 / 2	38.1	1-1 / 2	34.03	
SMC-24-32N	1-1 / 2	38.1	2	34.03	
SMC-32-8N	2	50,8	1/2	11.93	
SMC-32-20N	2	50,8	1-1 / 4	45.97	
SMC-32-24N	2	50,8	1-1 / 2	45.97	
SMC-32-32N	2	50,8	2	45.97	