

## TUBO TERM/K\_AS TERMORESISTENTE ANTISTATICO

*TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili per ventilazione o aspirazioni aria fredda*

TUBO FLESSIBILE REALIZZATO IN TESSUTO DI POLLIAMIDE,  
SPALMATO DI PVC antistatico,  $R < 10^8$  Ohm.  
SU I DUE LATI CON SPIRALE INCORPORATA IN ACCIAIO  
ARMONICO.

COLORE NERO

PEZZATURE STANDARD 10m (a richiesta fino a 20 metri)

REAZIONE AL FUOCO: UL94 classe VTM-0

ANTISTATICITA':  $R < 10^8$  Ohm

TEMPERATURA D'IMPIEGO:  $-20^{\circ} + 90^{\circ}C$  (punte di  $120^{\circ}C$ )

RAGGIO DI CURVATURA:  $R = 0,70 \times \varnothing$

COMPRIMIBILITÀ ASSIALE 8:1



[Mastertubi.it/q?847](http://Mastertubi.it/q?847)

APPLICAZIONI: aspirazione fumi, gas e vapori. Ventilazione ed aereazione, condizionamento navale e civile.

CERTIFICAZIONI: reazione al fuoco.

| Codice articolo | Dimensioni<br>$\varnothing$<br>mm | Raggio<br>di<br>curvatura<br>m | Pressione<br>di<br>esercizio<br>bar | Depressione<br>bar |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 11PVTEK_AS040   | 40                                | 25                             | 0,90                                | 0,24               |
| 11PVTEK_AS051   | 51                                | 35                             | 0,80                                | 0,20               |
| 11PVTEK_AS063   | 63                                | 42                             | 0,80                                | 0,16               |
| 11PVTEK_AS070   | 70                                | 49                             | 0,70                                | 0,14               |
| 11PVTEK_AS080   | 80                                | 56                             | 0,60                                | 0,10               |
| 11PVTEK_AS100   | 100                               | 70                             | 0,50                                | 0,09               |
| 11PVTEK_AS120   | 120                               | 85                             | 0,50                                | 0,08               |
| 11PVTEK_AS130   | 133                               | 92                             | 0,40                                | 0,08               |
| 11PVTEK_AS150   | 150                               | 105                            | 0,25                                | 0,06               |
| 11PVTEK_AS160   | 160                               | 110                            | 0,20                                | 0,06               |
| 11PVTEK_AS180   | 180                               | 130                            | 0,20                                | 0,06               |

|               |     |     |      |      |
|---------------|-----|-----|------|------|
| 11PVTEK_AS200 | 200 | 140 | 0,20 | 0,05 |
| 11PVTEK_AS250 | 250 | 175 | 0,10 | 0,04 |
| 11PVTEK_AS300 | 300 | 210 | 0,06 | 0,03 |
| 11PVTEK_AS350 | 350 | 245 | 0,05 | 0,02 |
| 11PVTEP_AS400 | 400 | 280 | 0,04 | 0,01 |
| 11PVTEP_AS450 | 450 | 315 | 0,03 | 0,01 |
| 11PVTEK_AS500 | 500 | 350 | 0,02 | 0,01 |
| 11PVTEK_AS550 | 550 | 385 | 0,02 | 0,01 |
| 11PVTEK_AS600 | 600 | 420 | 0,01 | 0,01 |