

TUBO VAPORE PETROVAST ANTISTATICO

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili vapore

Applicazioni

Per la pulizia industriale pesante e la circolazione di vapore saturo e surriscaldato negli impianti di riscaldamento. Utilizzato nell'industria petrolchimica, edile, cantieristica e chimica.

Vantaggi

Tubo multiuso. Altamente flessibile. Resistenza alle alte temperature. Resistente ai prodotti chimici. Prestazioni durevoli e sicure. Soddisfa gli standard internazionali.

Sottostrato: EPDM, liscio, nero

Rinforzo: acciaio rivestito di ottone, intrecciato,

Copertina: EPDM, impressione del tessuto, nero,

Pressione massima di esercizio:

Acqua da -40° a +120°C 60 bar

Vapore saturo +210°C 18

Vapore surriscaldato +230°C 18 bar

Pressione di scoppio 180 bar

Proprietà elettriche: tubo conduttivo e copertura, $R < 10^6 \Omega/m$

Tolleranze Standard / Approvazione ISO 6134: 2017 tipo 2 classe A.

confezioni standard da: 20 - 40 - 60 metri

diametro interno mm	spessore parete mm	diametro esterno mm	raggio di curvatura mm	peso Kg/m
9.5	6	21.5	120	0.41
13.0	6	25.0	130	0.48
16.0	7	30.0	160	0.67
19.0	7	33.0	190	0.77
25.0	7,5	40.0	250	1.06
32.0	8	48.0	320	1.38
38.0	8	54.0	380	1.60
51.0	9	69.0	500	2.40