

TUBO STARKLER - CALORE 20

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili per acqua calda

Applicazioni

Tubo versatile per operazioni di pulizia ad alta pressione e servizio di scarico generale per mandata acqua calda o fredda e molti altri fluidi (vedere la tabella di resistenza chimica per EPDM).

Adatto a tutti i settori: edilizia e lavori pubblici, industria, agricoltura.

Vantaggi

Estremamente resistente all'invecchiamento e alle condizioni atmosferiche.

Ampia gamma di temperature di esercizio (da -30 ° C a + 100 ° C).

Ampia gamma di diametri. Eccellenti proprietà meccaniche. Resistente a molti fluidi.

Tubo per impieghi gravosi di lunga durata.

Sottostrato in EPDM, liscio, nero

Rinforzo in tessuto sintetico

Copertuna in EPDM, liscio per diametri interni da 12,7 a 25,4 mm,


zigrinato per diametri interni da 30 a 38 mm

Colore nero con strisce longitudinali arancioni

Intervallo di temperatura di utilizzo: -30° a +100° C.

Tolleranze Standard conformi alla ISO 1403 tipo 2 (eccetto il marchio)

confezioni standard da: 20 - 40 - 80 metri



Mastertubi.it/q?9

diametro interno mm	spessore parete mm	diametro esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di scoppio bar	raggio di curvatura mm	peso Kg/m
12.7	4.0	20.7	20	60	55	0.27
15.8	4.1	24.0	20	60	70	0.33
19.4	4.5	28.4	20	60	85	0.43
25.4	4.8	35.0	20	60	100	0.58
30.0	4.25	39.0	10	30	240	0.72
32.0	4.25	41.0	10	30	260	0.77
35.0	4.25	44.0	10	30	280	0.83
38.0	4.25	47.0	10	30	310	0.89